

	CARACTERISTICI STANDARD	SOLIS-20 (4WD)
Motor	Tipul motorului Clasa de putere Nr. de cilindri Aspirație Capacitate cilindrică(cc) Turatia nominală RPM (+/-25mm) Filtru de aer Cuplu maxim (Nm) @ RPM	Motor Mitsubishi MVL - 3E 20 CP 3 Natural 952 2700 Filtru decantor 47,1 Nm la turatie de 1991 rpm
Transmisie	Tractiune Ambreiaj Cutie de viteze	4WD Ambreiaj simplu, monodisc 6 Față+2 Spate
Priză de putere	PTO (rotații pe minut) PTO (unitate de acționare)	628, 931 și 1588 @ valoare nominală rpm motor Mecanic
Sistem blocare diferențial	Sistem blocare diferențial (mecanic)	Da, pedală cu revenire
Sistem electric	Baterie Alternator Priză remorcă cu șapte pini	12 V, 50AH 12V, 42 Amp Da
Direcție	Direcție	Direcție mecanică
Anvelope	Față Față spate	5X12 8X18
Viteza (Înainte)	Viteză minimă (km/h) Viteză maximă (km/h)	1,25@ turatie de 2700 rpm 15,58@ turatie de 2700 rpm
Sistem Hidraulic	Controlul poziției Sistem flotare tiranti Prindere în 3 puncte Capacitate de ridicare Circuit hidraulic auxiliar Nr. de supape cu valve	Pentru menținerea tiranților inferiori la înălțimea dorită Nu Cat. 1N 500 kg. 1 SA 1
Frâne	Frână de mână Tipul acționării Frână de mână	Frâne tambur uscat Mecanic Da
Altele	Indicator combustibil Cârlig de remorcare frontal Greutăți față și spate Cupla remorca Bara de tractiune Cadru protecție ROPS	Da Da Greutăți față 4X10 kg Standard Bara transversala Da
Comutator de siguranță	Comutator de siguranță neutru Comutator de siguranță cardanic Comutator de siguranță ambreiaj	Nu Nu Da
Capacitate aproximativă (litri) (+/-5%)	Rezervor combustibil Ulei motor Ulei hidraulic + transmisie	30 litri 3,1 litri 15,7 litri
Dimensiune și greutate (+/-5%)	Greutatea brută (kg) Amplasament (mm) Lungimea totală (mm) Lățimea totală (mm) Înălțimea (mm) Garda minimă la sol (mm) Ecartament punte fata (mm) Ecartament punte spate (mm)	780 kg (fără încărcătură) 1420 2310 970 1950 (cu cadrul de protecție ROPS) 200 820 min - 1030 max 725 min - 860 max
Raza de intoarcere (m)	Raza de intoarcere fără frâne (m)	4,25 stânga, 4,20 dreapta

SPECIFICAȚII

Opțional



PRIZĂ DE PUTERE CU MAI MULTE VITEZE
(potrivit pentru pulverizare & aplicație rotavator)



CELE MAI BUNE CARACTERISTICI DE CLASA
CAPACITATE HIDRAULICĂ




ECARTAMENT
(potrivit pentru culturile dintre straturi)



SET INSTRUMENTE DE BORD
CU FOND LUMINAT
(Ușor de vizualizat pe timp de noapte)



Tracțiune 4WD
(Pentru o tracțiune mai bună. Adaptat pentru operațiunile în noroi unghi de dirijare mai bună pentru virajul strâns)



DESIGN ERGONOMIC
(Control lejer)



MOTOR CU 3 CILINDRI
(cuplu înalt cu consum redus de combustibil, zgomot & vibrații reduse)

SOLIS ROMÂNIA

tel.: 0744 565 495

www.solistractoare.ro

vanzari@solistractoare.ro

str. Brașovului, nr.2, 507065

Feldioara, jud. Brașov, România



20

SOLIS



MAI MULTĂ PUTERE MAI MULTĂ ECONOMIE