

	CARACTERISTICI STANDARD	SOLIS-50 (2WD/4WD)
Motor	Tipul de motor Clasa de putere Nr. de cilindri Sist. aspirație Alezaj/cursă (mm) Capacitate cilindrică(cc) Turația nominală RPM (+/-25mm) Filtru de aer Cuplu maxim (Nm) @ RPM	3102 EL sistem în linie FIP, cu pornire la rece și amortizor de zgomot 50 CP 3 Natural 102/118 2893 2100 Filtru aer uscat cu senzor de umplere 190 Nm la turație de 1200 rpm
Transmisie	Tracțiune Ambreiaj Cutie de viteze Transmisie	2WD/4WD Uscat, dublu disc 8 Față+2 Spate Mecanica
Priză de putere	PTO (rotații pe minut) PTO (sistem de acționare)	540 rpm Mecanic
Sistem blocare diferențial	Sistem de blocare diferențial (mecanic)	Da, pedala cu revenire
Sistem electric	Baterie Alternator Priză remorcă cu șapte pini	12V, 88 AH 12V, 90A @ turație de 6000 RPM Da
Direcție	Direcție	Servodirecție
Anvelope	Fata Spate	6X16 / 9,50X20 13,6X28
Viteza (Înainte)	Viteză minimă (km/h) Viteză maximă (km/h) Scaunul șoferului	1,77@ turație de 2100 rpm 33,49@ turație de 2300 rpm Da, (marcaj E)
Sistem Hidraulic	Controlul poziției Sistem flotare tiranti Prindere în 3 puncte Capacitate de ridicare Circuit hidraulic auxiliar Nr. de supape cu valve	Pentru menținerea tiranților inferiori la înălțimea dorită Da CAT2 1600 kg 2DA 4
Frâne	Frâne Tipul de acționare Frână de mână	Frâne pe discuri umedec Mecanic Da, Tipul independent
Altele	Indicator combustibil Plăcuță de înmatriculare luminată Cârlig de remorcă frontal Greutăți față și spate Bară de tracțiune Cadru protecție ROPS	Da Da, cu lumină cu marcaj E Da Fata cu greutate 72 kg + Greutăți detașabile de 6X31 kg și spate 1X34 / roată Bara de tracțiune batantă (marcaj E) Da
Comutator de siguranță	Comutator de siguranță neutru Comutator de siguranță cardanic Comutator de siguranță ambreiaj	Da Da Nu
Capacitate aproximativă (litri) (+/-5%)	Rezervor combustibil Ulei motor	55 litri 7,5 litri 56 litri
Dimensiune și greutate (+/-5%)	Sistem hidraulic + transmisie Greutate brută (kg) Ampatament (mm) Lungime totală (mm) Lățime totală (mm) Înălțime (mm) Distanță minimă de la sol (mm) Ecartament punte fata (mm) Ecartament punte spate (mm)	2370 (fără încărcătură) / 2670 (fără încărcătură) 1980 / 2175 3820 1810 2450 (până la structura de protecție împotriva răsturnării) 315 (între osii) 1310 / 1530 1420
Raza de întoarcere în (m)	Fara frâne	7,41 stânga, 7,16 dreapta / 9,45 stânga & dreapta
Opțional		1. Frână hidraulică remorcă 2. Frână pneumatică remorcă (circuit unic) 3. Amortizor de zgomot 4. Anvelopa radial (340/85 R28) dimensiune spate/ anvelopa radial (250/85 R20 & 340/85 R28) 5. Cabină cu sistem de încălzire 6. Liftomatic

## SPECIFICATII



DESCHIDERE UȘOARĂ  
CAPOTĂ



RADIATOR CU VAS DE EXPANSIUNE  
(Nu este necesară umplerea repetată  
cu lichid de răcire)



FILTRU AER USCAT CU  
SENZOR DE UMLERE



SET INSTRUMENTE DE BORD  
FOND LUMINAT (ușor de  
vizualizat pe timp de noapte)



MANETE LATERALE DE SCHIMBARE A  
VITEZEI  
(ușurință în schimbarea vitezelor, mai mult  
spațiu pentru picioare)



FRÂNE IMERSATE ÎN ULEI  
(mentenanță redusă, durată de viață mai  
lungă)



SERVODIRECȚIE  
(pentru o operare ușoară & confortul  
operatorului)

## SOLIS ROMÂNIA

tel.: 0744 565 495

www.solistractoare.ro

vanzari@solistractoare.ro

str. Brașovului, nr.2, 507065

Feldioara, jud. Brașov, România



50

# SOLIS



**MAI MULTĂ PUTERE MAI MULTĂ ECONOMIE**