

	CARACTERISTICI STANDARD	CRDi 90
Motor	Tipul motorului Clasa de putere Nr. de cilindri Aspirație Capacitate cilinrică (cc) Turatia nominală RPM (+/-25mm) Sistem de curățare a aerului Pornire la rece Cuplu maxim @ RPM(Nm) Evacuare gaze	4105ELT CRDI cu emisii de categorie IIIB 90 CP 4 Sistem Turbo Intercooler 4085 2200 Filtru aer uscat cu senzor de umplere Da 375 Nm la turatie de 1500 rpm <b>Esapament ascendent, vertical</b>
Transmisie	Tracțiune Ambreiaj Cutie de viteze Osie frontală Transmisie	2WD/4WD Dublu disc uscat Carraro, 12F+12R Carraro Independent Sincronizata
Viteză (Înainte)	Maxim (Viteză Km/ora) Minim (Viteză Km/ora)	33,38 0,54
Frâne	Frâne Tipul acționării Frână remorcă Frână de mână	Frane pe discuri umede Mecanic Hidraulica Independenta
Sistem de blocare diferențial	Sistem de blocare diferențial	Da, pedala cu revenire
Priză de putere	PTO (rotații pe minut) PTO (unitate de acționare)	540/540E Mecanic
Direcție	Direcție	Servodirectie
Sistem electric	Baterie Alternator Priză remorcă cu șapte pini	12V, 110 AH 12V, 90A AH Da
Sistem Hidraulic	Prindere in 3 puncte Bare de fixare Capacitate hidraulică de ridicare Circuit hidraulic auxiliar Caracteristică Liftomatic Tiranti	CAT-2 Da, ajustabil 2500 Kg 2SA/2DA Da Da, ajustabil
Comutator de siguranță	Comutator de siguranță ambreiaj Comutator de siguranță cardanic Comutator de siguranță neutru	Da Da Da
Capacitate aproximativă (litri)(+/-5%)	Rezervor combustibil (l)	85 litri
Raza de intoarcere	Raza de intoarcere cu frâne (m) Raza de intoarcere fără frâne (m)	10,6 m (R) – 7,75 m (L)/ 7,49 m (L)-7,38 m ® 11,2 m (R) – 9,45 m (L)/8,54 m (L)-8,46 m (R)
Anvelope	Față Spate	12.4*24 18.4*30
Dimensiune și greutate (+/-5%)	Greutate (kg) Ampatament (mm) Lungimea totală (mm) Lățimea totală (mm) Înălțimea (mm) Distanța minimă de la sol (mm) Ecartament punte fata (mm) Ecartament punte spate (mm)	3150 Kg fără cabină 2350 4285 1980 2775 până la structura de protecție împotriva răsturnării 435 de la pasul piciorului 1630 1510
Altele	Indicator nivel combustibil Cârlig de remorcare frontal Greutăți fata si spate Cadru de protecție ROPS Sistem FOPS integrat Bară de tracțiune	Da Da, cu greutateți detașabile Față: greutate 72 kg + greutateți detașabile de 8X31 kg și spate 1X34 kg /roată Da Opțional Bară de tracțiune batantă cu bara transversală de legătură.
Caracteristici opționale	Anvelope opționale  Cabină Transmisie 12 față+12 spate Capacitate de ridicare Sistem prindere in 3 puncte Frână remorcă	Anvelope tip BIAS marca BKT, dimensiuni: Față-11.2*24 Spate- 16.9*30, Anvelope RADIALE marca BKT dimensiuni: Față-320/85R24 Spate-460/85R30 sau Față-280/85R24 Spate-420/85 R30 Cu aer conditionat Cu inversor, 12 viteze inainte si 12 viteze inapoi 3000 kg Sistem de atașare rapidă TPL cu sistem cuplare capăt de furcă Sistem de franare pneumatic cu dublu circuit

# SOLIS ROMÂNIA

tel.: 0744 565 495  
www.solistractoare.ro  
vanzari@solistractoare.ro  
str. Brașovului, nr.2, 507065  
Feldioara, jud. Brașov, România



**CRDi 90**

**Solis**



**MAI MULTĂ PUTERE MAI MULTĂ ECONOMIE**